



Specifications

WBL 160

27-10-2023

ARTIKELNUMMER

60110160

WBL 160

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Gewicht

0.470 Kg

Abmessungen (H*B*T)

58*72*108 mm

EINGANG

Intelligenter Batterieschalter

4c 6

Eingangsbereich keine Fehler

7 .. 32 V

AUSGANG

Nominale Ausgangsspannung

Entspricht der Eingangsspannung

Stromstoß ausgehend

480 A

Maximaler Ladestrom 3 Sek.

240 A

Kontinuierlicher Ladestrom

160 A

Kontinuierlicher Ladestrom bei 40° C

160 A

ALLGEMEIN

Verbrauch im Standby-Modus

±2mA

Verbrauch beim Laden 12 / 24 V

340/170 mA

Verbrauch bei Anschluss von 12 / 24 V

340/170 mA

Betriebstemperatur in der Umgebung

-10°C .. +40°C

Lagerungstemperatur

-25°C .. +85°C

Schutzklasse

IP66

Spannungsgenauigkeit

2%

Einschaltspannung 12 / 24 V

13.2/26.4 V

Abschaltspannung 12 / 24 V

12.8/25.4 V

Beschleunigte Abschaltspannung 12 / 24 V

11.8/23.6 V

Verbindungsverzögerung

5s

Verzögerung der Abschaltung

60s

Beschleunigte Abschaltung

4s

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Polarität

Ja

MERKMALE

Mikroprozessorgesteuert

Ja

Spannung zu gering

Ja

Spannung zu hoch

Ja

Starthilfe

Ja

LED Anzeige

Ja

Ausgangsstatus

Nein

Eingangsstatus

Ja

Fernabschaltung

Nein