



# Specifications

## WBC Handy 70 (12 V – 7 A)

25-10-2023

### ARTIKELNUMMER

61112007, 61112008

WBC-Handy 70 Ladegerät 12 V - 7 A / 230 V - 50-60 Hz  
EUWBC-Handy 70 battery charger 12 V - 7 A / 230 V - 50-60 Hz UK

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Eingangsspannung            | 220 - 240 VAC ±10%                    |
| Eingangsstrom               | 0.9 A                                 |
| Rückstrom                   | ?1 mA                                 |
| Ladespannung                | 13,7 – 15 VDC                         |
| Ladespannungsversorgung     | 13,7 VDC                              |
| Ladestrom                   | Max. 7 A                              |
| Restwelligkeit der Spannung | Max. 70 mV                            |
| Umgebungstemperatur         | -40.. +50°C                           |
| Kühlung                     | Konvektion                            |
| Ladekennlinien              | 5-stufig IUIU + Impulse               |
| Erzwungener Float           | 13.7 VDC (Erhaltungsladung)           |
| Blei-Säure-Batterietypen    | AGM / GEL, WET batteries              |
| Batteriekapazität           | 1 - 150 Ah (Max. 180 Ah)              |
| Kabel                       | Batteriekabel 1500mm Netzkabel 1400mm |
| Europa Stecker              | IEC60884                              |
| United Kingdom Stecker      | BS1363                                |
| Abmessungen (L x B x H)     | 225 x 50 x 50 mm                      |
| Schutzklasse                | IP54                                  |
| Gewicht                     | 0.5 Kg                                |