



Specifications

WP Sine 12 V / 1000 W

25-10-2023

ARTIKELNUMMER

61121500

WP Sine 12 V / 1000 W

AC-AUSGANG

Dauerleistung	1000 W
Spitzenleistung (500 ms)	2000 W
Ausgangsspannung	230 V
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Transferschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	<5% reine Sinuswelle

DC-EINGANG

Batterienennspannung	12 V
Spannungsbereich	10.5 - 15.5 VDC
Eingangsstrom	94 A
Verbrauch (Leerlauf)	0.8 A base

DC-AUSGANG

5 V USB Ladegerät	2100 mA
-------------------	---------

ANZEIGE

LED Anzeige	Ja
Digitalanzeige	Eingangsspannung / Strom, Ausgangsleistung

SCHUTZ UND MERKMALE

Warnung niedrige Eingangsspannung	11.0 VDC
Abschaltung niedrige Batteriespannung	10.5 VDC
Wiederherstellung nach niedriger Batteriespannung	12.0 VDC
Abschaltung Batterieüberspannung	15.5 VDC
Warnung Überlast	Ja
Abschaltung Überlast	Ja
Kurzschluss Überlast	Ja
Temperaturwarnung	Ja
Thermischer Schutz (Abschaltung)	Ja

Konformität zu

EG-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische
Verträglichkeit Registrierungsnummer: NTC 1310
406E & E-Kennzeichnung

Operating temperature range

-20 - 55°C (derating above 40 ° C)

Betriebstemperaturbereich

95%, nicht kondensierend

Ventilation

Abmessungen L x B x H [mm]

Gewicht

Batterieanschluss

Erdungsklemme

AC-Ausgang

Garantie

Fremdkühlung

175 x 323.7 x 90

2.9 kg

M8-Gewindeschraube

M8-Gewindeschraube

1 Schuko-Sockel

2 Jahre