



# Specifications

## Supreme Combi

### 12 V / 2000 W – 80 A

25-10-2023

#### ARTIKELNUMMER

61122080

Supreme Combi 12 V / 2000 W - 80 A

#### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Abmessungen

391 x 302 x 106 mm

Gewicht

8 kg

#### WECHSELRICHTER

AC-Ausgangsleistung 25°C (kontinuierlich)

2000 W

AC-Ausgangsstrom

8.6 A

AC-Spitzenleistung (2 Sek.)

4000 VA

AC-Ausgangsspannung/ Hz

230 V - 50 Hz / 60 Hz

Wellenform der Wechselspannung

reine Sinuswelle (<3% THD)

#### AC-UMSCHALTRELAIS

Umschaltzeit

<30 ms

Leistung Umschaltrelais

16 A

#### ANZEIGE

Anzeigeanschluss

RJ12

Wechselrichter Informationen

Eingangsspannung, Ausgangsleistung

Ladegerät Informationen

Status, Batteriespannung

#### LADEGERÄT

AC Eingangsspannung

230 VAC - 50 Hz

Last Spannungsbereich

13.8 - 14.8 VDC

Float-Spannungsbereich

13.0 - 14.4 VDC

Ladestrom (max)

80 ADC

Ladestromeinstellungen

80

Batterietyp

GEL, geflutet, AGM, Lithium, programmierbar,  
Stromversorgung

Ladekennlinien

Bulk / Absorption / Float

Wirkungsgrad

>80%

#### SICHERHEIT & UMWELT

Konformitätskennzeichnung

CE

Betriebstemperatur

0°C bis 40°C

Lagertemperatur

-20°C bis 60°C

Relative Luftfeuchtigkeit

5 - 90% nicht kondensierend

Verwendungshöhe

bis zu 3.000 m über dem Meeresspiegel

**STROMVERSORGUNG**

Verfügbare Steckdosen

EU - UK - AUS