



Specifications

WP Sine 12 V / 600 W

25-10-2023

ARTIKELNUMMER

61120600

WP SINE-12 / 600

AC-AUSGANG

Dauerleistung	600 W
Spitzenleistung (500 ms)	800 W
Ausgangsspannung	230 V
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Transferschalter	Nein
Klirrfaktor (THD)	<5% Reine Sinuswelle

DC-EINGANG

Batterie-Nennspannung	12 V
Spannungsbereich	10.5 - 15.5 VDC
Eingangsstrom	57 A
Verbrauch (Leerlauf)	0.8 A base

DC-AUSGANG

5 V USB Ladegerät	1000 mA
-------------------	---------

ANZEIGE

LED Anzeige	Ja, Leistung/ Fehler
Digitalanzeige	Nicht anwendbar

SCHUTZ UND MERKMALE

Warnung niedrige Eingangsspannung	11.2 V
Abschaltung niedrige Batteriespannung	10.5 V
Wiederherstellung nach niedriger Batteriespannung	11.8 V
Abschaltung Batterieüberspannung	15.5 V
Warnung Überlast	Nicht anwendbar
Abschaltung Überlast	Ja
Kurzschluss Überlast	Ja
Temperaturwarnung	Nicht anwendbar
Thermischer Schutz (Abschaltung)	Ja
Konformität zu	Richtlinie EMC 2004/108/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Betriebstemperaturbereich	-20 - 55°C (Leistungsreduzierung über 40 ° C)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	95 % ohne Kondensation

Ventilation

Abmessungen L x B x H [mm]

Gewicht

Batterieanschluss

AC-Ausgang

Garantie

Fremdkühlung

175 x 200 x 90 mm

1.73 kg

M5 Bolzen

1 Schuko / UK Socket

2 Jahre