



Specifications

WBL 100

27-10-2023

ARTIKELNUMMER

60110118

WBL 100 - Battery Link 8-35 VDC / 100 A

ABMESSUNGEN & GEWICHT

Gewicht

94 Gramm

Abmessungen (B x T x H)

46 x 46 x 80 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontinuierliche Kapazität

100 A

Spitzenleistung / Einschaltstrom 10s

180 A

Eingangsspannung

8 .. 35 VDC

Betriebstemperatur

-20 .. 60°C

Maximaler Spannungsabfall

0,5 VDC (ca. 10s Verzögerung beim Trennen der Verbindung)

Maximal zulässige Spannungsdifferenz

8.0 VDC

AUTOMATISCHER BETRIEB

Einschaltspannung (Minimum)

>13 V bei 12 V / >26 V für 24 V Installationen

Verbindungsverzögerung

7 Sek.

Einschaltspannung (maximal)

16 V bei 12 V / 32 V für 24 V Installationen

Abschaltspannung

12.75 V bei 12 V / 25.5 V für 24 V Installationen

DC-VERBRAUCH

OFF-Mode (Relais nicht gespeist)

1.5 mA

ON-Mode (Einschaltstrom)

360 mA bei 12 V / 160 mA bei 24 V

ON-Modus (Relais gespeist)

360 mA bei 12 V / 160 mA bei 24 V

LED-STATUS

An

N/A

Blinkt langsam (0,5 Hz)

N/A

Blinkt schnell (2,5 Hz)

N/A

KONFORMITÄT

CE

Ja