



# Specifications

## WP Sine XFR 12 V / 3000 W

25-10-2023

### ARTIKELNUMMER

61123500

WP-Sine-12 V / 3000 T - 3000 W

61123501

WP Sine 12 V / 3000 VA UK-SOCKEL

### AC-AUSGANG

Dauerleistung

3000 W

Spitzenleistung (500 ms)

6000 W

Ausgangsspannung

230 V

Ausgangsfrequenz

50 Hz

Transferschalter

Yes

Klirrfaktor (THD)

<5% reine Sinuswelle

### DC-EINGANG

Batterienennspannung

12 V

Spannungsbereich

10.5 - 15.5 VDC

Eingangsstrom

270 A

Verbrauch (Leerlauf)

1.6 A base

### DC-AUSGANG

5 V USB Ladegerät

2100 mA

### ANZEIGE

LED Anzeige

Ja

Digitalanzeige

Eingangsspannung / Strom, Ausgangsleistung

### SCHUTZ UND MERKMALE

Warnung niedrige Eingangsspannung

11.0 VDC

Abschaltung niedrige Batteriespannung

10.5 VDC

Wiederherstellung nach niedriger Batteriespannung

12.0 VDC

Abschaltung Batterieüberspannung

15.5 VDC

Warnung Überlast

Ja

Abschaltung Überlast

Ja

Kurzschluss Überlast

Ja

Temperaturwarnung

Ja

Thermischer Schutz (Abschaltung)

Ja

Konformität zu

EG-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische  
Verträglichkeit Registrierungsnummer: NTC 1310  
406E & E-Kennzeichnung

Betriebstemperaturbereich

-20 - 55°C (Leistungsreduzierung über 40 ° C)

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95%, nicht kondensierend
Ventilation	Fremdkühlung
Abmessungen L x B x H [mm]	539 x 230 x 114
Gewicht	6.9 kg
Batterieanschluss	M8-Gewindeschraube
Erdungsklemme	M8-Gewindeschraube
AC-Ausgang	1 Schuko / UK Sockel
Garantie	2 Jahre