



Specifications

WP Sine 24 V / 2000 W

25-10-2023

ARTIKELNUMMER

61142500

WP Sine 24 V / 2000 W

AC-AUSGANG

Dauerleistung	2000 W
Spitzenleistung (500 ms)	4000 W
Ausgangsspannung	230 V
Ausgangsfrequenz	50 Hz
Transferschalter	Nein
Gesamtklirrfaktor (THD)	<5% Reine Sinuswelle

DC-EINGANG

Batterie-Nennspannung	24 V
Spannungsbereich	21 - 31 VDC
Eingangsleistung	93.5 A
Verbrauch (ohne Last)	1.6 A typisch

DC-AUSGANG

5 V USB Ladeausgang	2100 mA
---------------------	---------

ANZEIGE

LED Anzeige	Ja
Digitalanzeige	Eingangsspannung / Strom, Ausgangsleistung

SCHUTZ UND MERKMALE

Warnung niedrige Eingangsspannung	22.4 VDC
Abschaltung niedrige Batteriespannung	21.0 VDC
Wiederherstellung nach niedriger Batteriespannung	23.6 VDC
Abschaltung Batteriespannung zu hoch	31.0 VDC
Warnung zu viel Leistung	Ja
Abschaltung zu viel Leistung	Ja
Kurzschluss zu viel Leistung	Ja
Temperatur-Warnung	Ja
Thermischer Schutz (Abschaltung)	Ja

Konform zu

EG-Ratsrichtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische
Verträglichkeit Registrierungsnummer: NTC 1310
406E & E-Kennzeichnung

Betriebstemperaturbereich

-20 - 55°C (Leistungsreduzierung ab 40 ° C)

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb

95%, nicht kondensierend

Ventilation	Fremdkühlung
Abmessungen L x B x H [mm]	230 x 416 x 112
Gewicht	5.5 kg
Batterieanschluss	M6 Bolzen
Erdungsklemme	M6 Bolzen
AC-Ausgang	2 Schuko-Sockel
Garantie	2 Jahre